



Beschreibung:

Der Summenverstärker **PAA 01** wird als Ausgangsverstärker in der Baugruppe VS 08 S-195 eingesetzt.

Dies ermöglicht einen Betrieb des VS 08 als eigenständigen Mischverstärker mit 2 x 3 Eingängen und 2 Ausgängen oder mit 7 Eingängen auf 1 Ausgang. Der PAA 01 wird hier anstelle der Eingangsbaugruppen gesetzt und hat einen symmetrisch erdfreien Ausgang.

Die Verstärkung ist am Potentiometer P1 einstellbar.

Technische Daten:

Anschlüsse:	13-pol. Federleiste
Betriebsspannung:	24V DC
Stromaufnahme:	15mA
zul. Umgebungstemp:	0 bis +50°C
Eingang:	unsymm.
Eingangspegel:	-10dB
Eingangsimpedanz:	0Ω
Ausgang:	symm. erdfrei
Ausgangspegel:	±0dB
Ausgangsimpedanz:	<1kΩ
Klirrfaktor:	<0,1%
Übertragungsbereich:	25Hz bis 25kHz
Fremdspannungsabstand:	>92dB
Abmessungen (l x b x h):	ca. 45 x 45 x 25mm
Gewicht:	ca. 40g

Bestelldaten: Summenverstärker

PAA 01

S-243