



Beschreibung:

Hochpegelvorverstärker mit unsymmetrischem Eingang als Aufsteckkarte für: VS 01, VS 07, VS 08, VS10.

Der Hochpegelverstärker **PAE 04** wird benötigt um ein Tongerät (Cassetten-Recorder, Tuner oder CD - Player etc.) an einem VS zu betreiben. Dabei wird die Summe des linken und rechten Kanals verstärkt.

Der Ausgangspegel ist am Trimpotentiometer P1 im Bereich von -16 bis +6dBu einstellbar.

Technische Daten:

Anschlüsse:	13-pol. Federleiste
Betriebsspannung:	24V DC
zul. Umgebungstemp.:	0 bis +50°C
Stromaufnahme max.:	10mA
Eingang:	unsymm.
Eingang Impedanz:	>90kΩ
Nennpegel Eing.:	-10dB
Ausgangsnennpegel:	-10dB
Ausgangsregelbereich:	-16 bis +6dB
Ausgangs impedanz:	<70Ω
Klirrfaktor:	>0,13%
Übertragungsbereich:	20Hz bis 60kHz
Fremdspannungsabstand:	>75dB
Abmessungen (l x b x h):	ca. 53 x 45 x 17mm
Gewicht:	ca. 15g

Bestelldaten: Vorverstärker

PAE 04

S-052/1