



Beschreibung:

Der Klein - Vorverstärker **KV 06** ist mit einem Eingang für Elektret-Mikrofone und mit Begrenzer ausgestattet.

Der Vorverstärker ist mit 2 Steckbrücken ausgerüstet, um eine Tiefenlinearisierung (X2 gesteckt) und einen linearen Frequenzgang (X3 1-2), bzw. Tiefenanhebung (X3 2-3 f. ME351) anzuwählen.

Am Trimpotentiometer P1 kann die Verstärkung, an P2 die Begrenzung eingestellt werden.

Die Vorverstärkerbaugruppe ist gegen Verpolen und Überlastung geschützt.

Technische Daten:

Anschlüsse:	Lötstifte
Betriebsspannung:	15 bis 30V DC
Stromaufnahme:	25mA
zul. Umgebungstemp.:	0 bis +70°C
Anzahl der Eingänge:	1
Eingang:	unsymmetrisch
Eingangsimpedanz:	>100kΩ
Eingangspegel:	±0dB
Eingangsregelbereich:	
Ausgang:	sym. erdfrei
Ausgangspegel:	±0dB
Ausgangsimpedanz:	<600Ω
Klirrfaktor:	<0,3%
Übersteuerungsfestigkeit:	35dB
Übertragungsbereich:	40Hz bis 14kHz
Fremdspannungsabstand:	>106dB
Format:	Leiterplatte
Befestigung:	Schrauben
Abmessungen (l x b x h):	ca. 80 x 45 x 20
Gewicht:	ca. 30g

Bestelldaten: Mikrovorverstärker

KV 06

S- 290/1