



Beschreibung:

Der Klein - Vorverstärker **KV 04** ist mit einem Eingang für dynamische Mikrofone ausgestattet. Die Verstärkung ist am Potentiometer P1 einstellbar. Die Spannungsversorgung des Vorverstärkers erfolgt über die beiden Ausgangstonadern (Phantom-speisung). Die Abmessungen sind so gewählt, daß der Einbau in eine handelsübliche Schalterdose möglich ist.

Technische Daten:

Anschlüsse:	Klemmen
Betriebsspannung :	15 bis 30V DC
Stromaufnahme:	12mA
zul. Umgebungstemp.:	0 bis +70°C
Anzahl der Eingänge:	1
Eingang:	sym. erdfrei
Eingangsimpedanz:	<1kΩ
Eingangspegel:	-64dB
Eingangsregelbereich:	
Ausgang:	elektr. sym.
Ausgangspegel:	±0dB
Ausgangsimpedanz:	<600Ω
Klirrfaktor:	<0,2%
Übersteuerungsfestigkeit:	
Übertragungsbereich:	60Hz bis 10kHz
Fremdspannungsabstand:	>120dB
Format:	Leiterplatte
Befestigung:	Schalterdose
Abmessungen (l x b x h):	ca. 48 x 48 x 20 mm
Gewicht:	ca. 25g

Bestelldaten: Mikrovorverstärker

KV 04

S-182