



Beschreibung:

Der Klein - Vorverstärker **KV 03** ist mit einem Eingang für dynamische Mikrofone und mit Begrenzer ausgestattet.

Die Verstärkung ist am Potentiometer P1 einstellbar. Der Eingangspegel ist durch Stecken der Brücke X4 von -64dBu auf -44dBu veränderbar.

Eine Phantomspeisung des angeschlossenen Mikrofons ist durch Stecken der Brücken X2 und X3 möglich.

Der Klein - Vorverstärker ist gegen Verpolen und Überlast geschützt.

Technische Daten:

Anschlüsse:	Lötstifte
Betriebsspannung:	15 bis 30V DC
Stromaufnahme:	20mA
zul. Umgebungstemp.:	0 bis +70°C
Anzahl der Eingänge:	1
Eingang:	sym. erdfrei
Eingangsimpedanz:	<1kΩ
Eingangspegel:	-44 / -64dBu
Eingangsregelbereich:	
Ausgang:	sym. erdfrei
Ausgangspegel:	±0dBu
Ausgangsimpedanz:	<600Ω
Klirrfaktor:	<0,2%
Übersteuerungsfestigkeit:	
Übertragungsbereich:	40Hz bis 14kHz
Fremdspannungsabstand:	>118dB
Format:	Leiterplatte
Befestigung:	Schrauben
Abmessungen (l x b x h):	ca. 80 x 45 x 20 mm
Gewicht:	ca. 35g

Bestelldaten: Mikrovorverstärker

KV 03

S-289