



Beschreibung:

Die Relaisbaugruppe **RE 05** ist besonders geeignet zum Schalten von vielen Lautsprecherkreisen auf wenig Platz. Durch Entkoppeldioden ist die **RE 05** auch für X / Y - Ansteuerung geeignet.

Hierbei sind alle 10 Ruhe- und Wurzelkontakte einzeln und die Arbeitskontakte in 2 Gruppen zu je 5 Relais herausgeführt.

Die Spulen der **RE 05** werden einzeln, oder über Dioden entkoppelt 2 x im Gruppenruf zu je 5 Relais, mit 0V angesteuert.

Jedes Relais ist mit einer eigenen Löschiode versehen.

Technische Daten:

Anschlüsse:

Betriebsspannung:

Stromaufnahme:

zul. Umgebungstemp.:

Anzahl der Relais:

Schaltleistung:

Schaltstrom:

Schaltspannung:

Kontaktwerkstoff:

Format:

Einbaubreite:

Gewicht:

64-pol. Stiftleiste a, c

24V DC

20mA je Relais

-20 bis +70°C

10 x 2-pol. wechsel

max. 60VA

max. 2A (30V)

max. 125V AC

Ag / Ni

Eurokarte, 100 x 160mm

1BE = 2SEP = 30mm

ca. 150g

Bestelldaten: Relaiskarte 10x2-pol.

RE 05

S-099/1