



Beschreibung:

Die Tischsprechstelle **TS 10 LS** im formschönen, schweren Metallgehäuse der Größe 2 ohne sichtbare Schrauben ist bestückt mit:

- 6 Linientasten, gelb, Anzeige mit LED in gelb
- 1 Sammelruftaste, gelb, Anzeige mit LED in gelb
- 1 Lösch taste, rot, Anzeige mit LED in rot
- 1 Gong/Störtaste, orange, Anzeige m. LED in rot
- 1 Sprech taste, gelb, Anzeige mit LED in rot
- Elektret – Mikrofon mit nierenförmiger Charakteristik und Windschutz, montiert auf Schwanenhals 200mm
- Anzeige-Taste Fehler rot
- Lautsprecher 1W mit Regler
- Vorverstärker mit Begrenzer optional
- Anschlußleitung 2,5m mit Schraubklemmen im Beikasten

Lautsprecher

Leistung: 1W
Frequenzbereich: 250Hz...10kHz
Schalldruck: max 90dB
Impedanz: 50Ω

Technische Daten:

Anschluß: Schraubklemmen im Beikasten
Anschlußleitung: 2,5m
Betriebsspannung: 24V DC $\pm 20\%$
Stromaufnahme Ruhe: ca. 30mA
zul. Umgebungstemp.: 0...50°C
Farbe: dunkelbraun

Vorverstärker - optional:

Ausgangspegel: 0dBu
Ausgangsimpedanz: <1kΩ
Klirrfaktor: <0,5%
Übersteuerungsfestigkeit: 30dB
Übertragungsbereich: 100Hz...14kHz

Mikrofon

Schwanenhals: 200 x 8mm
Frequenzbereich: 100Hz...10kHz
Empfindlichkeit: 1mV/Pa bei 1kHz
Schallwandler: Elektretkapsel
Richtcharakteristik: stark nierenförmig
Rückwärtsdämpfung: 24dB bei 1kHz

Taste/LED

Tasten-Spannung: UB – 0V-schaltend
zulässiger Strom: 100mA
LED – Strom: 11mA

Abmessungen

Länge / Breite: ca. 240/140mm
Höhe Gehäuse: ca. 25/55mm
Gesamthöhe: ca. 250mm
Gewicht: ca. 2kg
Beikasten: 115 x 130 x 45mm

Bestelldaten: Tischsprechstelle 10 LS

TS 10 LS