


Beschreibung:

Die Tischsprechstelle **TS 2 LS** im formschönen, schweren Metallgehäuse der Größe 2 ohne sichtbare Schrauben ist bestückt mit:

- 1 Gong/Störtaste, orange, Anzeige m. LED in rot
- 1 Sprechaste, gelb, Anzeige mit LED in rot
- Elektret – Mikrofon mit nierenförmiger Charakteristik und Windschutz, montiert auf Schwanenhals 200mm
- Lautsprecher 1W mit Regler
- Vorverstärker mit Begrenzer optional
- Anschlußleitung 2,5m mit Schraubklemmen im Beikasten

Lautsprecher

Leistung: 1W
 Frequenzbereich: 250Hz...10kHz
 Schalldruck: max 90dB
 Impedanz: 50Ω



Technische Daten:

Anschluß: Schraubklemmen im Beikasten
 Anschlußleitung: 2,5m
 Betriebsspannung: 24V DC $\pm 20\%$
 Stromaufnahme Ruhe: ca. 30mA
 zul. Umgebungstemp.: 0...50°C
 Farbe: dunkelbraun

Vorverstärker - optional:

Ausgangspegel: 0dBu
 Ausgangsimpedanz: $< 1k\Omega$
 Klirrfaktor: $< 0,5\%$
 Übersteuerungsfestigkeit: 30dB
 Übertragungsbereich: 100Hz...14kHz

Mikrofon

Schwanenhals: 200 x 8mm
 Frequenzbereich: 100Hz...10kHz
 Empfindlichkeit: 1mV/Pa bei 1kHz
 Schallwandler: Elektretkapsel
 Richtcharakteristik: stark nierenförmig
 Rückwärtsdämpfung: 24dB bei 1kHz

Taste/LED

Tasten-Spannung: UB – 0V-schaltend
 zulässiger Strom: 100mA
 LED – Strom: 11mA

Abmessungen

Länge / Breite: ca. 240/140mm
 Höhe Gehäuse: ca. 25/55mm
 Gesamthöhe: ca. 250mm
 Gewicht: ca. 2kg
 Beikasten: 115 x 130 x 45mm

Bestelldaten: Tischsprechstelle 02 LS

TS 02 LS