



Beschreibung:

Die Wandsprechstelle **WS01V** im robusten Aluminiumgehäuse ist mit einem Taster mit Kontrollampe bestückt. Die Anschlüsse stehen separat an der Klemmleiste zu Verfügung.

Das dynamische Mikrofon ist, gegen mechanische Beschädigungen geschützt, im Gehäuse untergebracht. Für die Leitungseinführung wird eine Leitungsverschraubung PG09 mitgeliefert.

Der eingebaute Vorverstärker erlaubt auch einen Einsatz der Sprechstelle in einer Entfernung von der Zentrale von ca. 1000 Metern.

Technische Daten:

Anschluß: Klemmen
Leitungseinführung: PG09
Leitungsdurchmesser: 6,5 ... 10 mm

Mikrofon

Frequenzbereich: 400Hz...9kHz
Empfindlichkeit: 1,3mV/Pa bei 1kHz
Impedanz: 15Ω

Mikrofonvorverstärker

Betriebsspannung: 15...30V DC
Stromaufnahme: 12mA
Zul. Umgebungstemp.: 0...+70°C

Ausgang: sym. Erdfrei
Ausgangspegel: +/- 0dB (-6...+7dB)
Ausgangs impedanz: <600Ω
Klirrfaktor: <0,2%
Übertragungsber.: 40 ... 14kHz
Fremdspannungsabstand: >122dB

Taste

Anzahl: 1
zulässige Spannung: 5...48V
zulässiger Strom: 100mA

Kontrollampe

Spannung: 24V
Strom: 25mA

Gehäuse

Abmessungen (l x b x h): ca. 175x80x58
Schutzart: IP64
Gewicht: ca. 680g

Bestelldaten: Wandsprechstelle 01V

WS01V

G-033A