



Beschreibung:

Die Wandsprechstelle WES01V ist mit ihrer modernen und attraktiven Edelstahlfront besonders für repräsentative Räume geeignet.

Ihre Liniensteuerung erlaubt den Einsatz beliebig vieler Einheiten an einer Zentrale. Im Betrieb kann durch die gegenseitige Verriegelung maximal eine Sprechstelle aktiv sein.


Zur Kontrolle auf Funktion der Einheit steht ein Störmeldeausgang bereit.

Die Anschlüsse stehen separat an der Klemmleiste zur Verfügung.

Das Elektret-Mikrofon ist gegen mechanische Beschädigungen geschützt im Gehäuse untergebracht. Für die Leitungseinführung werden zwei Leitungsverschraubungen PG11 mitgeliefert.

Der eingebaute Vorverstärker erlaubt auch einen Einsatz der Sprechstelle in einer Entfernung von der Zentrale von ca. 1000 Metern.

Die Sprechstelle wird mit Unterputzschale ausgeliefert.



Technische Daten:

Anschluß: Schraubklemmen
Leitungseinführung: PG11
Leitungsdurchmesser: 6mm ... 9mm

Mikrofon
Frequenzbereich: 20Hz...12kHz
Typ: Elektret

Mikrofonvorverstärker
Stromaufnahme: 20mA
Ausgang: sym. erdfrei
Ausgangspegel: $\pm 0\text{dBu}$
Ausgangsimpedanz: $<300\Omega$

Klirrfaktor: $>0,05\%$
Übertragungsber.: 80Hz ... 15kHz
Fremdspannungsabstand: 70dB (Signal/Noise)
Äquivalentes
Eingangsrauschen: 110dB
Begrenzer
Übersteuerungsfestigkeit: 20dB

Steuerlogik
Tastenanzahl: 1
Ausgangsstrom: 100mA
Spannungsfestigkeit: 50V

Kontrollampe
Stromaufnahme: 10 mA

Gehäuse
Abmessungen (l x b x h): ca. 165x100x48
Gewicht: ca. 500g

Bestelldaten: Wandeinbausprechstelle

WES01V

G-298